

Produkt Information:

Fogband 980

För korrekt fogdimensionering, rund, stängda celler

Produktbeskrivning & användning:

Fogband 980 används som bottningslist vid fogning med elastiska fogmassor, för att säkra korrekt dimensionering samt att fogmassan inte häftar på fogens botten. Därmed uppnås förbättrande och viktiga egenskaper och även en längre hållbarhet av fogen.

Fogband 980 består av runda profiler med stängda celler och kan därför användas för såväl utvändiga som invändiga fogar.

Fogband 980 levereras i diameter från 6 mm – 50 mm.



Medlem av

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund



Fogband används som bottningslist vid fogning, för att säkra korrekt dimensionering samt att fogmassan inte häftar på fogens botten.

Fysiska / kemiska data:

Fogband:

Typ:

Färg:

Storlek:

Polyethylenskum, rund profil med stängda celler

Grå

Artikelnr.	Diameter	Längd	TUN-nr.
7746	6 mm	1500 m	5706641
7701	10 mm	5 m	3449154
7731		50 m	4595294
7717		600 m	5689978
7730		50 m	5678815
7705	13 mm	400 m	4595237
7702		5 m	3449162
7732		50 m	4595302
7706	16 mm	250 m	4595245
7703		5 m	3449170
7733		50 m	4595310
7707		150 m	4595252
7704	20 mm	5 m	3449188
7734		50 m	4595328
7708		100 m	4595260
7729	30 mm	80 m	5689979
7744	40 mm	120 m	5689980
7745	50 mm	84 m	4595286



Bruksanvisning:

Förberedelse:

Den korrekta storlek på fogbandet väljer man med hjälp av fogens storlek och den valda Fogmassan..

Fogband 980 används för både elastiska och plasto-elastiska fogmassor.

När man använder profiler med hål i centrum, kan man foga omedelbart efter placering av fogbandet, medan massiva profiler bör »hämta« sig ett dygn innan man fogar.

Fogband 980 har stängda celler, vilket minimerar möjligheten för fuktupptagelse. Den kan därför användas för såväl invändiga som utvändiga fogar.

Storleken på fogband väljs, således att diametern är 10 - 25 % större än fogens bredd och fogbandet sitter fast i hela fogens längd.

Användning:

Fogbandet placeras i det djup som bestämmer fogens storlek och den valda fogmassan. På fogmassans Produkt Information hittar man mer information om just fogmassan.

Fogbanden pressas på plats med et mjukt instrument t.ex den runda sidan på en fogpinne. Undgå att skada eller sträcka fogbanden vid montering.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.se
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90**