

PAROC FPY 1

Brandtät



Godkännande nummer

0809-CPD-0668 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 3.4.2013

Beskrivningskod

MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1

Kort beskrivning

Remsa av stenull.

Användning

Tätning och isolering runt brandklassade dörrar, luckor och fönster.

Dimensioner

Dimensioner	
Bredd x Längd	Tjocklek
70 x 900 mm	30 mm
enligt standard EN 822	enligt standard EN 823

Dimensionsstabilitet			
Beskrivning	Värde	I enlighet med	
Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur (deklarerad), DS(T+)	≤ 1 %	EN 1604	

Förpackning

Förpackning

Wellpappkartong. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation (Provningmetod)
Brandklassificering, Euroclass	A1	EN 13162:2008 (EN 13501-1)

Other Fire Properties		
Beskrivning	Värde	I enlighet med
Brännbarhet	Obrännbart material	EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Värmemotstånd		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation (Provningmetod)
Värmemotstånd	Se etikett	EN 13162:2008
Värmekonduktivitet λ_D	0,037 W/mK	EN 13162:2008 (EN 13162)
Isolertjocklek	Se etikett	EN 13162:2008
Tjocklektolerans, T	T4	EN 13162

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation (Provningmetod)
Vattenabsorption, korttid WS, W _p	≤ 1 kg/m ²	EN 13162:2008 (EN 1609)
Vattenabsorption, långtid WL(P), W _{lp}	≤ 3 kg/m ²	EN 13162:2008 (EN 12087)

Ånggenomsläpplighet		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation (Provningmetod)
Ånggenomgångsmotstånd MU, μ	1	EN 13162:2008 (EN 12086)

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i detta produktdatablad är den enda gällande och fullständiga beskrivningen av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för beskrivna produkter. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti. Vi tar inte ansvar för om våra produkter används utanför här beskrivet användningsområde, såvida vi inte vid en särskild förfrågan godkännt detta. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra produktdatablad. PAROC och det röd-viträndiga är registrerade varumärken från Paroc Oy Ab.